



Ten nowy produkt, zaprojektowany z myślą o szeroko otwartych przestrzeniach i spektakularnych projekcjach, przyciąga widzów obrazami wysokiej jakości i ekscytującym wrażeniem kinowym.

Staranne badania działu badań i rozwoju Adeo Screen nad materiałami doprowadziły do stworzenia wyjątkowo wytrzymałych profili, które utrzymają rozmiar podstawy do 24m. Ekran został dodatkowo ulepszony dzięki zastosowaniu prętów co 4 lub 5 m, zwiększając stabilność wewnętrznej struktury.

System mocowania tkanin został zaprojektowany, aby operacje montażowe były szybsze i prostsze. Aluminiowa rama jest całkowicie otoczona powierzchnią projekcyjną, która jest przymocowana bezpośrednio do konstrukcji ramy za pomocą nowego systemu mocowania.

Ekran Cinema Curved jest dostępny z powierzchniami do projekcji przedniej, które w produktach tej wielkości (szerokość podstawy od 7 do 24 m) są zgrzewane pionowo.

Dane techniczne  
znajdują się na stronie 



▲ Elastyczne gumki oraz oczko powierzchni projekcyjnej

#### Stwórz własny ekran z PSS

> **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość

#### Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- > Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- > Vision White / Vision White Pro
- > Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

#### Akcesoria standardowe

- > Żelazne połączenie i narożniki
- > Uchwyty do montażu ściennego
- > Uchwyty na usztywnienie
- > Zestaw śrub M8
- > Elastyczne gumki do mocowań
- > Kątowniki materiału (do precyzyjnego wykończenia)

#### PSS Formats



**1.78:1** **1.89:1** **2.35:1** **2.37:1** **2.40:1**

16:9

21:9

## Cinema Curved

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Total Depth	Surface/Wall Distance	Radius of Curvature
	A	B	N	A	B	F	J	R
1,78 (16:9)	7000	3933	316	7000	3933	350	180	36047
	8000	4494	361	8000	4494	350	155	41197
	9000	5056	406	9000	5056	400	181	46346
	10000	5618	452	10000	5618	400	157	51496
	11000	6180	497	11000	6180	450	182	56646
	12000	6742	542	12000	6742	450	158	61795
	13000	7303	587	13000	7303	500	184	66945
	14000	7865	632	14000	7865	500	159	72094
	15000	8427	677	15000	8427	550	185	77244
	16000	8989	723	16000	8989	550	161	82394
17000	9551	768	17000	9551	600	186	87543	
1,89	7000	3704	312	7000	3704	350	180	36047
	8000	4233	356	8000	4233	350	155	41197
	9000	4762	401	9000	4762	400	181	46346
	10000	5291	445	10000	5291	400	157	51496
	11000	5820	490	11000	5820	450	182	56646
	12000	6349	534	12000	6349	450	158	61795
	13000	6878	579	13000	6878	500	184	66945
	14000	7407	624	14000	7407	500	159	72094
	15000	7937	668	15000	7937	550	185	77244
	16000	8466	713	16000	8466	550	161	82394
17000	8995	757	17000	8995	600	186	87543	
18000	9524	802	18000	9524	600	162	92693	
2,35 (21:9)	7000	2979	300	7000	2979	350	180	36047
	8000	3404	342	8000	3404	350	155	41197
	9000	3830	385	9000	3830	400	181	46346
	10000	4255	428	10000	4255	400	157	51496
	11000	4681	471	11000	4681	450	182	56646
	12000	5106	513	12000	5106	450	158	61795
	13000	5532	556	13000	5532	500	184	66945
	14000	5957	599	14000	5957	500	159	72094
	15000	6383	642	15000	6383	550	185	77244
	16000	6809	685	16000	6809	550	161	82394
17000	7234	727	17000	7234	600	186	87543	
18000	7660	770	18000	7660	600	162	92693	
19000	8085	813	19000	8085	650	188	97842	
20000	8511	856	20000	8511	700	213	102992	
21000	8936	899	21000	8936	750	239	108142	
22000	9362	941	22000	9362	800	265	113291	
23000	9787	984	23000	9787	800	240	118441	
2,37	7000	2954	299	7000	2954	350	180	36047
	8000	3376	342	8000	3376	350	155	41197
	9000	3797	385	9000	3797	400	181	46346
	10000	4219	427	10000	4219	400	157	51496
	11000	4641	470	11000	4641	450	182	56646
	12000	5063	513	12000	5063	450	158	61795
	13000	5485	556	13000	5485	500	184	66945
	14000	5907	598	14000	5907	500	159	72094
	15000	6329	641	15000	6329	550	185	77244
	16000	6751	684	16000	6751	550	161	82394
17000	7173	726	17000	7173	600	186	87543	
18000	7595	769	18000	7595	600	162	92693	
19000	8017	812	19000	8017	650	188	97842	
20000	8439	855	20000	8439	700	213	102992	
21000	8861	897	21000	8861	750	239	108142	
22000	9283	940	22000	9283	800	265	113291	
23000	9705	983	23000	9705	800	240	118441	
2,40	7000	2917	299	7000	2917	350	180	36047
	8000	3333	341	8000	3333	350	155	41197
	9000	3750	384	9000	3750	400	181	46346
	10000	4167	427	10000	4167	400	157	51496
	11000	4583	469	11000	4583	450	182	56646
	12000	5000	512	12000	5000	450	158	61795
	13000	5417	554	13000	5417	500	184	66945
	14000	5833	597	14000	5833	500	159	72094
	15000	6250	640	15000	6250	550	185	77244
	16000	6667	682	16000	6667	550	161	82394
17000	7083	725	17000	7083	600	186	87543	
18000	7500	768	18000	7500	600	162	92693	
19000	7917	810	19000	7917	650	188	97842	
20000	8333	853	20000	8333	700	213	102992	
21000	8750	896	21000	8750	750	239	108142	
22000	9167	938	22000	9167	800	265	113291	
23000	9583	981	23000	9583	800	240	118441	
24000	10000	1024	24000	10000	850	266	123590	



Wymiary opakowania, waga netto i brutto są dostępne na życzenie.

Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie



Surface Fireproof Certifications